

информация о продукте

tesa® 4651

Тканевая лента премиум-класса с акриловым покрытием

tesa® 4651 – высококачественная тканевая лента с акриловым покрытием. Лента представляет собой тканую основу из вискозного волокна (148 нитей на квадратный дюйм), покрытую клеевым слоем из натурального каучука.

tesa® 4651 – особо прочная тканевая лента для решения практически любых задач.

Свойства:

- высокая адгезия даже к шероховатым поверхностям
- отличная прочность на разрыв
- отрывается под прямым углом как в поперечном, так и в продольном направлении
- на ней легко писать
- эластичная
- имеется 8 расцветок: черная, белая, серая, желтая, синяя, красная, зеленая, коричневая

Основное применение

- Обвязка и укрепление тяжелых труб, профилей и т.д.
- Заклеивание высверленных и других отверстий
- Маркировка проводов и кабелей
- Наклейка этикеток и цветовое кодирование
- Напольная разметка
- Герметизация труб на постоянной основе
- Укрытие острых краев
- Фиксация и изоляция проводов
- Запечатывание жестяных коробок и труб
- ... и многое другое!

Технические характеристики

▪ Материал основы	Ткань с акриловым покрытием	▪ Удлинение при разрыве	13 %
▪ Общая толщина	310 µm	▪ Предел прочности на разрыв	100 Н/см
▪ Тип адгезива	натуральный каучук	▪ Термостойкость (30 мин.)	130 °C
▪ Адгезия к стали	3.3 Н/см	▪ Меш, или расстояние между нитями	145 нитей на квадратный дюйм

Свойства

▪ Рвется руками	●●●●	▪ Подходит для высечки	да
▪ Прямые края разрыва	●●●●	▪ Сопротивление стиранию	●●●●
▪ Возможность нанесения надписей	да	▪ Водостойкость	●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04651>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.