

6543

Лента двусторонняя, на пленочной основе

■ Описание

Самоклеящаяся лента на пленочной основе прозрачного цвета с акриловым клеем с двух сторон. Клеевой слой с одной стороны закрыт бумажным лайнером. Клей не содержит растворителей.

■ Строение

	Тип клея	Цвет	Толщина, мкм
Основа	ПЭТ	прозрачный	180
Клей под лайнером	акрил	прозрачный	
Клей на открытой стороне	акрил	прозрачный	
Лайнер	бумага	белый	70

■ Применение

Применяется для склеивания различных материалов, в том числе имеющих низкую поверхностную энергию, таким как ПЭ, ПП, порошковая краска. Лента имеет высокую начальную, стойкость к УФ, влаге. Может применяться на улице.

■ Физико-механические характеристики

Адгезия 180 град №/25мм	Через 20 минут	через 24 часа
Сталь	15	23
Полипропилен	22	30
Полиэтилен	12	14
Температуростойкость		
Нанесение (мин)		+ 10 °С
Применение (постоянно)		- 35 °С до + 80 °С
Кратковременно		+ 100 °С

■ Важно

Вся информация о характеристиках основана на тестах производителя. В данном документе приведены средние значения. Все данные приведены справочно. Для каждого конкретного применения должны быть приведены дополнительные тексты, позволяющие принимать решения о соответствии материала тем или иным требованиям.