

6537

Вспененный полиэтилен белого цвета, толщина 1.1мм

■ Описание

Самоклеящаяся лента на основе из вспененного полиэтилена белого цвета с акриловым клеем с двух сторон. Клеевой слой с одной стороны закрыт пленочным лайнером синего цвета. Клей не содержит растворителей, почти без запаха.

■ Строение

| | Тип клея | Цвет | Толщина, мкм |
|--------------------------|----------------|------------|--------------|
| Основа | пенополиэтилен | белый | 1100 |
| Клей под лайнером | акрил | прозрачный | |
| Клей на открытой стороне | акрил | прозрачный | |
| Лайнер | полипропилен | белый | 80 |

■ Применение

Применяется для склеивания различных материалов, в т.ч. пластика, металла, стекла. Имеет высокую начальную адгезию, стойкость к УФ, влаге. Может применяться на улице

■ Физико-механические характеристики

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Усилие на разрыв, N/20 мм | 22,72 | |
| Удлинение при разрыве, % | 800 | |
| Адгезия 180 град №/25мм | Через 20 мин | через 24 часа |
| Сталь | >18 | >18 |
| Полипропилен | >15 | >15 |
| Температуростойкость | | |
| Нанесение (мин) | + 10 °C | |
| Применение (постоянно) | - 35 °C до +80 °C | |
| Кратковременно | + 100 °C | |

■ Важно

Вся информация о характеристиках основана на тестах производителя. В данном документе приведены средние значения. Все данные приведены справочно. Для каждого конкретного применения должны быть приведены дополнительные тесты, позволяющие принимать решения о соответствии материала тем или иным требованиям.