

# tesa® Softprint 52018 Steel Master



## Информация О Продукте

Лента из пеноматериала (экстра мягкая) для монтажа трафаретной сетки

tesa® 52018 Softprint X-Soft толщиной 380 мкм – это двусторонняя лента из пеноматериала, специально разработанная для монтажа фотополимерных пластин толщиной 1,14 мм (0,045”) или 1,70 мм (0,067”) в флексографической печати этикеток.

Уникальные свойства tesa® 52018 Softprint X-Soft толщиной 380 мкм делают эту ленту идеальным решением для наиболее четкой трафаретной печати, особенно там, где используются более жесткие цифровые пластины. Кроме того, дополнительная прокладка позволяет увеличить скорость печати, сокращая при этом нежелательные эффекты «скачков» от пресса и удерживая пластины даже на цилиндрах меньшего диаметра.

### Свойства пеноматериала

\* Экстра мягкий пеноматериал является идеальным решением для монтажа пластин в сочетании с более жесткими цифровыми пластинами (для наиболее четкой трафаретной печати)

- Пеноматериал обладает высокой сжимаемостью и превосходно восстанавливает форму, обеспечивая отличное качество печати
- Долговечные характеристики восстановления для увеличенных и высокоскоростных тиражей
- Низкие допуски по толщине для быстрой подготовки к печати и уменьшения количества отходов

### Свойства клеевого покрытия

- Надежное приклеивание к сливу/цилиндру при специально улучшенных характеристиках удаления
- Оптимальное приклеивание к пластине, не допускающее поднятия краев или движения пластины, удаляется без следа

### Дополнительные свойства

- Структурированный ПП лайнер предотвращает образование пузырьков воздуха при монтаже пластины
- Логотип желтого цвета на основе указывает на экстра мягкую категорию пеноматериала

## Основное применение

tesa® 52018 Softprint X-Soft – это лента из пеноматериала, имеющая двустороннее покрытие и толщину 380 мкм (15 мил), специально разработанная для монтажа фотополимерных пластин толщиной 1,14 мм (0,045”) или 1,70 мм (0,067”) в флексографической печати этикеток.

# tesa® Softprint 52018 Steel Master



## Информация О Продукте

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

### Технические характеристики

• Материал основы	PE foam with film lamination	• Тип лайнера	полипропилен
• Общая толщина	430 µm	• Logo color	желтый
• Разряд толщины	380 µm	• Твердость	экстра-мягкий
• Тип адгезива	акрил повышенной клейкости		

## Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке  
<http://l.tesa.com/?ip=52018>