

tesa® Softprint 52015 Steel Master



информация о продукте

Лента на вспененной основе (средней жесткости) для монтажа форм в комбинированной и сплошной печати

tesa® 52015 Softprint Steel Master – двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, предназначенная специально для крепления фотополимерных форм толщиной 1,7 или 2,54 мм при флексографической печати этикеток.

Вспененный материал средней жесткости делает ленту идеальным решением для комбинированной и сплошной печати.

Свойства вспененного материала

- Вспененный материал с высокой сжимаемостью и восстанавливаемостью для отличного качества печати
- Устойчивая восстанавливаемость для длительной и высокоскоростной печати
- Низкие допуски на толщину для быстрой подготовки к печати и снижения отходов

Адгезионные свойства

- Прочное привлеивание открытой стороны ленты к стальному валу или гильзе во избежание смещения формы
- Прочное крепление к форме во избежание смещения формы или отхода края
- Неизменность прочности фиксации для легкости изменения местоположения, а особенно для простоты демонтажа формы и ленты
- Прочная структура клеевого слоя для демонтажа без остатков клея на поверхности

Дополнительные свойства

- Структурированное полипропиленовое защитное покрытие предотвращает образование пузырьков воздуха при установке формы
- Голубая маркировка свидетельствует о средней жесткости

Основное применение

tesa® 52015 Softprint Steel Master – двусторонняя клейкая лента на вспененной основе 380µm, предназначенная специально для крепления фотополимерных форм толщиной 1,7 или 2,54 мм при печатании этикеток флексографским способом.

tesa® Softprint 52015 Steel Master



информация о продукте

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

• Материал основы	PE foam with film lamination	• Тип лайнера	полипропилен
• Общая толщина	430 µm	• Logo colour	синий
• Разряд толщины	380 µm	• Твердость	средней твердости
• Тип адгезива	акрил повышенной клейкости		

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=52015>