

tesa Softprint® 52014 Steel Master



информация о продукте

Лента для монтажа фотополимерных форм в флексографической печати

tesa Softprint® 52014 STM это двусторонняя лента на вспененной основе, разработанная специально для монтажа фотополимерных форм толщиной 1,14 мм или 1,7 мм в флексографической печати этикеток.

Жесткая пена делает эту ленту идеальным решением для сплошной печати.

Свойства вспененного материала

- Пена с высокой степенью сжимаемости и превосходными характеристиками восстановления для отличного качества печати
- Долговечные характеристики восстановления для увеличенных и высокоскоростных тиражей
- Низкие допуски по толщине для быстрой подготовки к печати и сокращения количества отходов

Свойства клея

- Высокая прочность крепления открытой стороны к стальному цилиндру или сливу во избежание смещения формы
- Высокая прочность крепления к форме во избежание поднятия краев или смещения формы
- Прочность крепления не увеличивается, обеспечивая легкую смену положения и, что особенно важно, легкий демонтаж формы и ленты
- Структура клея отличается очень хорошей внутренней прочностью для демонтажа без следов клея

Дополнительные свойства

- Структурированный ПП лайнер предотвращает образование пузырьков воздуха при монтаже формы
- Маркировка зеленым цветом указывает на жесткую пену

Основное применение

tesa Softprint® 52014 STM - это двусторонняя лента на вспененной основе толщиной 380 мкм, разработанная специально для монтажа фотополимерных форм толщиной 1,14 мм или 1,7 мм в флексографической печати этикеток.

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| • Материал основы | PE foam with film lamination | • Тип лайнера | полипропилен |
| • Общая толщина | 430 µm | • Logo colour | зеленый |
| • Разряд толщины | 380 µm | • Твердость | твердый |
| • Тип адгезива | акрил повышенной клейкости | | |

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=52014>

tesa Softprint® 52014 Steel Master



информация о продукте

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=52014>