

tesa® Professional 53988



ПВХ электроизоляционная лента

Информация О Продукте

tesaflex 53988 Изоляционная лента на основе мягкого ПВХ, сертифицирована по нормам IEC 60454-3-1 / 5

Электроизоляционная лента tesaflex 53988 - это надежный помощник для электриков, механиков и других мастеров. Лента обладает относительно толстой основой, высоким уровнем гибкости и очень хорошими адгезионными свойствами (даже на стали и при низких температурах). Эта изоляционная ПВХ лента подходит не только для изоляции и маркировки проводов, но и для ремонта и обвязки. Поскольку лента доступна в различных цветовых вариантах - красном, синем, коричневом, черном, белом, сером, зеленом, желтом и желто-зеленом - она также может использоваться в качестве маркировочной клейкой ленты. Лента tesaflex 53988 сертифицирована в соответствии со всеми применимыми стандартами и очень удобна в использовании.

Особенности

Идеально подходит для электротехнических применений, например, для изоляции и маркировки проводов. Сертифицирована по нормам IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), по содержанию летучих органических веществ, по требованиям RoHS 2.0 и REACH. Толстый материал основы (150 мкм). Высокое напряжение пробоя диэлектрика (7000 В). Термостойкость до +90°C. Лента доступна во множестве различных цветов и размеров.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

• Материал основы	мягкий ПВХ	• Предел прочности на разрыв	25 Н/см
• Общая толщина	150 μm	• Термостойкость	90 °C
• Тип адгезива	натуральный каучук	• Термостойкость кратковременная	90 °C
• Удлинение при разрыве	240 %	• Напряжение пробоя диэлектрика	7000 В

Адгезия к

- стали 2.5 Н/см

Свойства

• Рвется руками	●●●	• Влагостойкость	●●●
• Легко удаляется	нет	• Стойкость к пластификаторам	●●●
• Сертифицировано в соответствии	VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1	• УФ-стойкость	●●
• Клейкость	●●●●	• Влагостойкость	●●
• Сопротивление истиранию	●●●	• Прилегание к неровностям	●●●●
• Стойкость к старению (УФ)	●●●	• Потускнение	●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=53988>

tesa® Professional 53988



ПВХ электроизоляционная лента

Информация О Продукте

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=53988>