

## ФТК 150-6

### Специальная высокотемпературная маскирующая лента

**ФТК 150-6** — функциональная лента, изготовленная из текстурированной бумаги, покрытой резиновым адгезивом.

Он обладает такими характеристиками, как хорошая термостойкость, высокая прочность бумаги, сильная мгновенная адгезия и хорошие водонепроницаемые характеристики.

Она подходит для крепления жгутов проводов, гальванических покрытий, фиксации оплетки конденсаторов, окраски, маскировки шлифовки металла и т. д. Это очень универсальная высокотемпературная лента.

**Цвет: темно-желтый.**

#### Технические параметры:

- Толщина  $160 \pm 15$  мкм
- Прочность на отрыв при  $180^\circ \geq 6,5$  Н/25 мм
- Вязкость  $\geq 24$  ч
- Прочность на разрыв  $\geq 26$  Н/см
- Удлинение при разрыве  $\leq 16\%$
- Термостойкость (пластина из нержавеющей стали)  $150^\circ\text{C}$  в течении 1 часа

#### Меры предосторожности при использовании:

- При транспортировке и хранении полуфабрикаты следует хранить в вертикальном положении, не допуская сдавливания резиновой поверхности.
- Продукт следует хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, избегая солнечного света, замерзания и высоких температур.
- Срок годности продукта составляет 12 месяцев при температуре  $15^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$  и влажности  $40\% \sim 75\%$ .
- Поверхность наклеиваемого объекта должна быть чистой, сухой, очищенной от жира и других загрязнений.
- Поскольку используется клей, чувствительный к давлению, при нажатии следует применять достаточное давление. Недостаточное прессование отрицательно скажется на характеристиках и внешнем виде.
- Этот продукт нельзя использовать на открытом воздухе, поскольку при удалении ленты на поверхности могут остаться следы клея.