

# tesa® 4342 Precision Mask



## Информация О Продукте

### Малярная лента для четких краев

Лента tesa® Precision Mask 4342 – это изготовленная в Германии лента на основе японской бумаги Washi. Лента, сочетающая в себе основу из гладкой бумаги и акриловый клей, разработана для точного маскирования, обеспечивающего четкие, аккуратные и ровные границы окрашивания. Это идеальное решение для требовательных малярных и лакировочных работ.

Поэтому эта лента особенно подходит для использования в архитектурном окрашивании, судостроении, производстве железнодорожного транспорта и во многих других областях, в которых требуются высококачественные результаты.

Стойкий к старению акриловый клей обладает превосходной липкостью и подходит для применения на улице в течение срока до 3 недель. Кроме того, лента обладает термостойкостью до 150 °C / 30 мин для окрашивания распылением с последующей горячей сушкой.

### Основное применение

- Очень удобна в использовании (комфортная сила размотки и удобство ручного применения)
- Плотно прилегает к поверхности
- Обеспечивает четкие, аккуратные и ровные границы окрашивания
- Идеальна для применения в двухцветном окрашивании
- Подходит для применения с красками и лаками на водной основе и на основе растворителей
- Маскирование на улице до 3 недель
- Маскирование в помещении до 2 месяцев
- Термостойкость до 150°C/30 мин

### Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

#### Технические характеристики

• Материал основы	Японская бумага	• Предел прочности на разрыв	32 Н/см
• Общая толщина	85 µm	• Термостойкость	120 °C
• Тип адгезива	акриловый	• УФ-стойкость	3 недели
• Удлинение при разрыве	10 %		

#### Адгезия к

- стали 1.5 Н/см

# tesa® 4342

## Precision Mask



### Информация О Продукте

#### Свойства

- Рвется руками ●●●●
- Подходит для чувствительных поверхностей ●●●
- Подходит для неровных поверхностей ●●
- Предотвращение стекания краски ●●●●
- Четкая граница цвета ●●●●
- Прилегание к неровностям ●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

### Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке  
<http://l.tesa.com/?ip=04342>