

125033

ПВХ ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

ПВХ лента для разметки толщина 150 мкм, служит для нанесения разметки, обеспечивает безопасность, указывает направление движения, места остановки, ограничение движения, а также для обозначения подъездных путей.

Хорошо приклеивается, устойчива к сколам, порезам, разрывам

Хорошая масло-,бензо,УФ-сопротивляемость

Легко чистится

Общие свойства:

Клей - каучук

Основа - мягкий винил

Общая толщина - 0,15 мм

Рабочая температура от -20 ° С до +60 ° С

Минимум 10 ° С - Температура применения

Условия хранения +15 ° С до +30 ° С

Срок годности 2 года

Основа:

Тип ПВХ-пленка

Толщина 0,1324 мм

Прочность на разрыв 6,8 кг/25 мм

Удлинение > 150%

Резиновый клей :

Адгезия к стали 0,45 кг/25 мм

ЦВЕТ:

Желтый, белый, красный, черный, зеленый, голубой, желто-черный и красно-белый

Размеры:

Внутренний диаметр втулки 76 мм

Намотка – 33 метра

Ширина – по требованию заказчика

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.