



PPI Adhesive Products (C.E.) s.r.o.

Dolna 62 Tel: +421 48 4700551 E-mail: office@ppi.sk
974 01 Banska Bystrica Fax: +421 48 4153363 Internet: www.ppi.sk
Slovak Republic



PPI СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Page: 1/1

20/03/2006

SP-2321 СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА

REVISION 1

DATED: 23.09.03

ОПИСАНИЕ :

SP-2321 ОСНОВАНА НА СТЕКЛОВОЛОКНЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ. ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА ПОКРЫТА СЛОЕМ СИЛИКОНОВОГО КЛЕЯ. АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ПОДЛОЖКА ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ, ОСТАВАЯСЬ ПРИ ЭТОМ ГИБКОЙ И УДОБНОЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ

ГАЗОПЛАМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ, СВЕРХЗВУКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ

<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ:</u>	<u>DIN ЗНАЧЕНИЯ*:</u>	<u>ASTM ЗНАЧЕНИЯ**:</u>	<u>МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ:</u>
БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ:	СИЛИКОН/СТЕКЛОТКАНЬ		
ТОЛЩИНА ОСНОВЫ:	0.200MM	8.0 MIL	BS 3924
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	0.250MM	10 MIL	BS 3924
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ:	250 N/CM	140 LBS/INCH	
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ:	10%	10%	
АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ:	2.0 N/CM	18 OZ/INCH	
АДГЕЗИВ:	ПОЛИСИЛОКСАН		
ЦВЕТ:	БЕЛЫЙ		
ЛАЙНЕР:	ОРАНЖЕВЫЙ		

* EN 60454

** ASTM D-1000