

ФТК 1285

Маскирующая лента общего назначения

Описание продукта:	Лента общего назначения ФТК 1285 состоит из крепированной бумаги, покрытой каучуковым адгезивом.
---------------------------	--

Физические свойства:

Тип адгезива	Каучуковый
Тип основы	Крепированная бумага
Цвет ленты	Коричневый, желтый, синий, белый
Толщина ленты	130 мкм
Адгезия к стали	8 Н/25мм
Предел прочности на разрыв	82 Н/25мм
Удлинение до разрыва	10%
Температурная стойкость	80°C в течение 1 часа / 110°C в течение 30 минут
Срок хранения	12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 18-21°C и относительной влажности 40-50 %

Применения	Используется для маскирования при окраске, укрытия, фиксации, соединения, и других применений при температуре до 80°C в течение 1 часа.
-------------------	---

Особенности ленты:

- Сбалансированный продукт, отлично подходит для сушки воздухом и отверждения в печи лакокрасочных систем с максимальной температурой 110°C в течение 30 минут с последующим полным и легким удалением ленты
- Основа из крепированной бумаги обеспечивает сохранение качества контакта с поверхностью при нанесении возле углов
- Каучуковый адгезив обладает высокой мгновенной адгезией не составляет остатки клея на монтажной поверхности после съема
- Легкость разрывания на полосы, удаление одним куском помогают снизить затрачиваемый труд
- Создана для внутреннего использования и не должна долго находиться под воздействием окружающей среды (солнце, дождь), т.к. это может привести к сложностям при удалении

Размеры:

Внутренний диаметр втулки 76 мм

Намотка – 50 метров

Ширина – по требованию заказчика

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.