

PPI Adhesive Products Limited

Официальный дистрибьютор РРІ в РФ ООО «Формос ТК»)0, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 45, комн. 11, пом. IVc +7(495)642-73-04 shop@tapes-shop.ru www.tapes-shop.ru



PPI - PRODUCT INFORMATION

PPI SP-2510 МАСКИРОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ РЕТ

ОПИСАНИЕ:

ЛЕНТА PPI SP-2510 СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ ВКЛЮЧАЯ ПОРОШКОВУЮ ОКРАСКУ, НАНЕСЕНИЕ ДРУГИХ ПОКРЫТИЙ. АДГЕЗИВНЫЙ СЛОЙ НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ КЛЕЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ PPI SP-2510 ВОЗМОЖНО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 220°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

СНИМАЕМАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ.

КОНСТРУКЦИЯ:

* EN 60454 / ** ASTM D-1000

POLYSILOXANE ADHESIVE	
POLYESTER FILM	

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	EN ЗНАЧЕНИЯ*:	<u>АЅТМ ЗНАЧЕНИЯ**:</u>	<u>МЕТОД</u>	ТЕСТИРОВАНИЯ:
OCHOBA:	PET			
ТОЛЩИНА ОСНОВЫ:	0.025 mm 0.036 mm 0.050 mm	1.0 MIL 1.4 MIL 2.0 MIL	BS 3924 BS 3924 BS 3924	
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	0.060 mm 0.070 mm 0.085 mm	2.2 MIL 2.8 MIL 3.2 MIL	BS 3924 BS 3924 BS 3924	
АДГЕЗИВ:	POLYSILOXANE			
АДГЕЗИЯ:	3.0-7.0 N/cm	27-63 OZ/INCH	ASTM D 1000	
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ:	40.0 N/cm 60.0 N/cm 80.0 N/cm	23 LBS/INCH 35 LBS/INCH 46 LBS/INCH	EN 60454 EN 60454 EN 60454	
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ:	80-120%	80-120%	EN 60454	
НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИВА:	ОДНОСТОРОННЕЕ			
цвет:	ПРОЗРАЧНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ СИНИЙ			
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАТКОСРОЧНАЯ:	ДО 220°C В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИН.			
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДОЛГОСРОЧНАЯ:	ДО 150C В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА Rev: 004/JG Date: 25.03.19.			

Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable but they are not to be construed in any manner as warranties expressed or implied. The user shall determine the suitability of the product for the intended use and user assumes all risk and liability whatsoever therewith.