

tesa® 7140 PV3



Информация О Продукте

Малярная лента для защиты кромок в автомобильной промышленности

tesa® 7140 – это лента, состоящая из слоев ПВХ и ПЭТ пленки и сочетающая в себе долговечность и прочность на разрыв.

При соединении различных видов материалов (стекла, металла, пластиков) четкое понимание свойств поверхности играет важную роль для надежности склеивания. Маскирование кромок перед процессом окрашивания является лучшим решением, позволяющим краске на нанесенной ленте закрепляться непосредственно на поверхности с гальваническим покрытием, обеспечивая надежную фиксацию и исключая необходимость дополнительной обработки поверхности.

Лента tesa® 7140 совместима с распространенными гальваническими покрытиями и наполнителями, а также жидкими монтажными клеями.

Основное применение

Малярная лента для маскирования кромок.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

• Материал основы	ПВХ-пленка	• Удлинение при разрыве	130 %
• Общая толщина	181 µm	• Предел прочности на разрыв	100 Н/см
• Тип адгезива	натуральный каучук	• Термостойкость	170 °C

Адгезия к

- стали 4.0 Н/см

Свойства

- Легко удаляется да
- Предотвращение стекания краски ●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Дополнительная информация

Структура ленты tesa® 7140 позволяет использовать ее как для ручного, так и для автоматического (роботизированного) нанесения, а также делает ее подходящей для конвертинговых процессов и изготовления высечек. В случае полностью автоматизированного нанесения, срок годности шпупль составляет 12 месяцев при хранении в рекомендованных условиях.

tesa® 7140 PV3



Информация О Продукте

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=07140>