tesa® 4288

Информация О Продукте

Обвязочная лента из тянутого полипропилена для средних нагрузок

Полипропиленовая обвязочная лента tesa® 4288 предназначена для средних нагрузок. Высокая прочность и низкое удлинение при разрыве позволяют использовать ее для обвязки труб, укрепления грузов, пакетирования и многих других задач. Высокие показатели адгезии, как на полярных, так и на неполярных материалах, обеспечивает натуральный каучуковый клей.

Промышленная моноориентированная лента справляется с различными температурными условиями, а основа черного цвета устойчива к УФ-лучам. Она легко разматывается, легко снимается и не оставляет лишних следов и цвет на поверхности. Общая толщина ленты - 114 мкм.

Основное применение

*Универсальность. Используется для разных задач: обвязка труб, паллетирование и др.
*Термостойкость. Лента отлично себя проявляет даже при высоких и низких температурных режимах
*Комфорт. Без труда снимается с различных поверхностей, не оставляя следов и отпечатков
*Высокая липкость. Быстро достигает максимальной адгезии и прочно крепится на различных материалах
*Устойчивость к УФ-лучам. За счет черной основы хорошо устойчива при УФ-излучении

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

- Материал основы: MOPP, моноориентированная полипропиленовая пленка
- Общая толщина: 114 µm
- Тип адгезива: натуральный каучук
- Удлинение при разрыве: 35 %
- Предел прочности на разрыв: 300 Н/см

Адгезия к

- стали: 5.0 Н/см

Свойства

- Удаление без следов клея: да
- Не обесцвечивается: да

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04288

tesa® 4288

Информация О Продукте

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04288