

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard



Информация О Продукте

Высококачественная маскировочная лента на бумажной основе для четких и ровных границ при окрашивании

tesa® 4344 состоит из сверхтонкой и прочной бумажной основы, покрытой акриловым адгезивом.

Сочетание высококачественного материала основы и уникальной формулы клея позволяет легко удалять ленту в течение срока до 5 месяцев с момента применения. Это предоставляет возможность проведения различных работ после единственного маскирования.

Основное применение

Эта лента подходит для большинства малярных работ внутри помещений.

tesa® 4344 может применяться с красками и лаками на водной основе и подходит даже для точного шпатлевания.

Она подходит для различных поверхностей, например, стекла, алюминия, твердого ПВХ и дерева.

Она особенно подходит для внутренних малярных работ, когда требуются идеально точные и четкие границы покраски.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

• Материал основы	Японская бумага	• Удлинение при разрыве	4 %
• Цвет	orange	• Предел прочности на разрыв	30 Н/см
• Общая толщина	90 µm	• УФ-стойкость	4 недели
• Тип адгезива	акриловый		

Адгезия к

- стали 1.7 Н/см

Свойства

• Рвется руками	●●●●	• Предотвращение стекания краски	●●●●
• Подходит для чувствительных поверхностей	●●●	• Четкая граница цвета	●●●●
• Подходит для неровных поверхностей	●●●	• Прилегание к неровностям	●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard



Информация О Продукте

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=04344>