

## Информация О продукте

Лента на матерчатой основе с покрытием из кремнийорганического каучука, обеспечивающая небывало прочную фиксацию

tesa® 4863 состоит из специально обработанной матерчатой основы с клеевым покрытием из кремнийорганического каучука. Эта тисненая поверхность имеет высокую устойчивость к «клейким» веществам, но обеспечивает надежный «противоскользящий» эффект на гладких поверхностях. Этот эффект максимально усиливается и укрепляется тисненой поверхностью.

### Основное применение

tesa® 4863 специально предназначена для оборачивания проводящих валов. Во многих случаях новое покрытие можно наложить, не снимая проводящий вал с машины.

Такую операцию можно осуществлять:

- \*в полиграфической промышленности
- \*текстильной промышленности
- \*при производстве клейкой ленты
- \*в перерабатывающей промышленности

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Технические характеристики

• Материал основы	Ткань с силиконовым покрытием	• Тип лайнера	полипропилен
• Общая толщина	620 µm	• Толщина лайнера	80 µm
• Тип адгезива	натуральный каучук	• Текстура поверхности	с тиснением

#### Адгезия к

- стали 3.5 Н/см

#### Дополнительная информация

Срок хранения изделия – 12 месяцев.

4863 PV2 – единственным отличием от PV0 является адгезия к стали 3,2 Н/см

# tesa® 4863

## Информация О продукте



### Примечание

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке  
<http://l.tesa.com/?ip=04863>