

Информация О Продукте

Ремонтная лента для теплиц

Эта односторонняя лента состоит из прозрачной полиэтиленовой пленки, стабильной к УФ свету, и прозрачного, чувствительного к давлению клея на основе акрилового полимера.

Характеристики продукта:

- Эффективность применения с высокой начальной прочностью крепления к тепличной пленке
- Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям и УФ свету в течение 12 месяцев
- Долговечная защитная лента

Основное применение

- Ремонт поврежденной тепличной пленки * Практически невидимая прозрачная лента для перманентного применения * Разработана для применения на улице

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| • Материал основы | полиэтиленовая пленка | • Предел прочности на разрыв | 45 Н/см |
| • Общая толщина | 180 μm | • Термостойкость (30 мин.) | 95 °C |
| • Тип адгезива | акриловый | • УФ-стойкость | 52 недель |
| • Удлинение при разрыве | 1000 % | | |

Адгезия к

- | | | | |
|---------|----------|---------------------------|----------|
| • стали | 4.4 Н/см | • полиэтилену (начальная) | 2.1 Н/см |
|---------|----------|---------------------------|----------|

Свойства

- | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|------|
| • Клейкость | ●●● | • Water resistance | ●●●● |
| • Сопротивление истиранию | ●●● | | |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

tesa® 4646

Информация О Продукте



Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=04646>